



BOLETIM TÉCNICO

QUEROSENE

DESCRIÇÃO: Produto a base de Hidrocarboneto Alifático.

USO: O QUEROSENE é recomendado para diluição de esmalte sintético, vernizes à base de resina alquídica e para limpeza de equipamentos utilizados na pintura.

CARACTERÍSTICAS: Cor / Aspecto: Incolor / líquido.

Massa Específica: 0,780 - 0,805 g/cm³

Estocagem: A temperatura ambiente, 12 Meses.

NORMAS DE SEGURANÇA:

- Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.
- Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado.
- Nunca reutilizar a embalagem.
- Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.
- Evitar inalação dos vapores.
- Não ingerir.
- Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110**.

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

As instruções e recomendações contidas neste Boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé, representando o melhor de nosso conhecimento. Porém não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade.

O consumidor (aplicador) deve observar os procedimentos e normas existentes.

A empresa O Gladiador reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.