



## BOLETIM TÉCNICO

### THINNER ACABAMENTO FG 202

**DESCRIÇÃO:** Produto a base de Hidrocarboneto Aromático, ésteres, éteres glicóis e álcool.

**USO:** O THINNER ACABAMENTO FG 202 é recomendado para diluição de laca nitrocelulose e pintura automotiva, proporcionando um bom alastramento e acabamento.

**CARACTERÍSTICAS: Cor / Aspecto:** Incolor / líquido.

**Massa Especifica:** 0,852+ / - 0,030 g/cm<sup>3</sup>

**Estocagem:** A temperatura ambiente, 12 Meses.

#### NORMAS DE SEGURANÇA:

- Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.
- Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado.
- Nunca reutilizar a embalagem.
- Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.
- Evitar inalação dos vapores.
- Não ingerir.
- Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110**.

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

#### CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

As instruções e recomendações contidas neste Boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé representando o melhor de nosso conhecimento. Porém não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade.

O consumidor (aplicador) deve observar os procedimentos e normas existentes.

A empresa O Gladiador reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.